

PRODUTO: HIPERFITA

Nº FISPQ: 036

REVISÃO: 02

DATA DA ÚLTIMA REVISÃO: 05/09/2022

**1. Identificação do produto e da Empresa****Nome do Produto:** HIPERFITA 90CM.**Código interno de identificação do produto:** IH0870**Nome da Empresa:** IMPÉRIO HIPER INDÚSTRIA DE IMPERMEABILIZANTES LTDA.**Endereço:** Estrada Senador José Ermírio de Moraes, 1699-Araçariguama-SP.**Telefone da Empresa:** (0xx11) 4204-1400**Fax:** (0xx11) 4136-7056**E-mail:** [ihiper@ihiper.com.br](mailto:ihiper@ihiper.com.br)**Web site:** [www.ihiper.com.br](http://www.ihiper.com.br)**2. Identificação de Perigos****Perigos mais importantes:** Sólido combustível.**Efeitos do produto****- Efeitos adversos à saúde humana****Ingestão:** Nocivo, Irritante.**Olhos:** O contato com os olhos podem causar irritações.**Pele:** O contato com os olhos podem causar irritações.**Inalação:** A temperatura ambiente o produto não apresenta perigo.**Efeitos ambientais:** Não há risco iminente ao meio ambiente.**- Perigos Físicos e Químicos:** Sólido combustível.**- Perigos específicos:** Produto combustível e nocivo. Quando aquecido poderá entrar em combustão e liberar vapores orgânicos.**- Principais sintomas:** Pode provocar irritação das membranas mucosas e vias respiratórias.**Classificação do produto químico:** Sensibilização à pele: Categoria 1

PRODUTO: HIPERFITA

Nº FISPQ: 036

REVISÃO: 02

DATA DA ÚLTIMA REVISÃO: 05/09/2022

**Elementos de rotulagem do GHS****Palavra de advertência:** Atenção**Frase(s) de perigo:** H317 - Pode provocar reações alérgicas na pele.**Frase(s) de precaução:**

- Geral: P103 - Leia o rótulo antes de utilizar o produto.
- Prevenção: P280 - Use luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/proteção facial.
- Resposta à emergência: P302 + P352 - EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com água e sabão em abundância.
- Armazenamento: NE - Não exigidas
- Disposição: P501 - Descarte o conteúdo/recipiente em acordo com a legislação vigente

**Outros perigos que não resultam em uma classificação:** Não disponível**Outras informações:** Não disponível**3. Composição e informações sobre os ingredientes****Tipo de produto:** Mistura.**Ingredientes ou impurezas que contribuem para o perigo:**

Nome químico comum ou técnico	Nº CAS	Concentração ou faixa de concentração (%)
Cimento asfáltico de petróleo	64741-58-8	50

**4. Medidas de Primeiros Socorros****Medidas de Primeiros Socorros****-Inalação:** Remova a vítima para local fresco e arejado. Se não estiver respirando

PRODUTO: HIPERFITA

Nº FISPQ: 036

REVISÃO: 02

DATA DA ÚLTIMA REVISÃO: 05/09/2022

fazer respiração artificial. Se estiver com dificuldade em respirar, administrar oxigênio. Procurar auxílio médico.

- **Contato com a pele:** Lavar imediatamente o local atingido com água corrente e sabão por pelo menos 20 minutos. Procurar auxílio médico se a irritação persistir.

- **Contato com os olhos:** Enxaguar os olhos com água limpa por pelo menos 20 minutos, levantando as pálpebras algumas vezes, para eliminar quaisquer resíduos do material. Procurar um oftalmologista.

- **Ingestão:** Não induzir o vômito. Se a vítima estiver consciente, dar água para beber. Procurar auxílio de um médico. Nunca dê nada via oral a uma pessoa inconsciente.

**Notas para o médico:** produto alcalino.

## 5. Medidas de Combate a Incêndio

**Meios de extinção apropriados:** Neblina d'água, pó químico e dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>).

**Meio de extinção não apropriados:** Não Aplicável.

**Perigos específicos:** A combustão normal produz dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>), vapor d'água e óxidos de enxofre. A combustão incompleta pode produzir monóxido de carbono.

**Métodos especiais:** Não Aplicável.

**Proteção dos bombeiros:** Utilizar IPI's.

## 6. Medidas de Controle para Derramamento ou Vazamento

### Precauções pessoais

- **Remoção de fontes de ignição:** Eliminar todas as fontes de ignição, impedir centelhas, fagulhas, chamas e não fumar na área de risco. Isolar o vazamento de todas as fontes de ignição.

### - Controle de poeira

Não se aplica, por se tratar de um produto sólido na temperatura ambiente.

### - Prevenção da inalação e do contato com a pele, mucosas e olhos:

Utilizar os equipamentos de proteção individual adequados.

**Precauções para o meio ambiente:** Estancar o vazamento se isso puder ser feito sem risco.

PRODUTO: HIPERFITA

Nº FISPQ: 036

REVISÃO: 02

DATA DA ÚLTIMA REVISÃO: 05/09/2022

Não direcionar o material espalhado para quaisquer sistemas de drenagem pública. Evitar a possibilidade de contaminação de águas superficiais ou mananciais. Restringir o vazamento à menor área possível. O arraste com água deve levar em conta o tratamento posterior da água contaminada. Evitar fazer essearraste.

### Métodos para limpeza

- **Recuperação:** Recolher o máximo possível do produto derramado para um tanque/ou tambor de emergência. Manter devidamente etiquetado e bem fechado, para posterior reciclagem ou eliminação.
- **Neutralização:** Absorver o líquido não recuperável com terra seca, areia ou um absorvente seco.
- **Disposição:** Não dispor em lixo comum. A disposição final desse material deverá ser achada por especialista e de acordo com a legislação ambiental vigente.

## 7. Manuseio e Armazenamento

### Manuseio

- **Medidas Técnicas:** Manusear de acordo com as normas de segurança estabelecidas.

**Prevenção da exposição do trabalhador:** Utilizar equipamentos de proteção individual (EPI) para evitar o contato direto com o produto.

**Prevenção de incêndio e explosão:** Produto não inflamável a temperatura ambiente. Não há registro de incêndio ou explosão.

**Precauções para manuseio seguro:** Utilizar os EPI's adequados.

- **Orientações para manuseio seguro:** Não comer, beber ou fumar na área de trabalho. Usar os EPI's indicados. Manter o local bem ventilado. Manter as embalagens sempre bem fechadas quando não estiverem sendo usadas.

### Armazenamento

- **Medidas técnicas apropriadas:** O produto deve ser armazenado em local coberto fresco e ventilado.

#### - Condições de armazenamento

**Adequadas:** Manter o produto na temperatura ambiente apenas na embalagem original, longe de chamas ou faíscas. Conservar afastado luz solar direta, de fontes de ignição, calor ou chamas.

**Produtos e materiais incompatíveis:** Pode reagir com agentes oxidantes fortes (cloratos, nitratos, peróxido, etc.).

- **Materiais seguros para embalagens**

PRODUTO: HIPERFITA

Nº FISPQ: 036

REVISÃO: 02

DATA DA ÚLTIMA REVISÃO: 05/09/2022

**Recomendadas:** Não aplicável.**Inadequadas:** Não aplicável.**8. Controle de Exposição e Proteção Individual**

**Medidas de controle de engenharia:** Em atividades quando aquecido, manipular com ventilação local exaustora ou ventilação geral diluidora, de forma a manter a concentração dos vapores inferior ao Limite de Tolerância.

**Parâmetros de Controle Específicos:**

Limites de exposição ocupacional: Não especificado pela legislação brasileira. No trabalho com o produto, recomenda-se que sejam observados os limites de tolerância dos ingredientes: Não determinado.

**- Limites de exposição ocupacional:**

- Valor limite (EUA, ACGIH): Fumos de asfalto: TLV/TWA: 5 mg/m<sup>3</sup>.

- **Proteção respiratória:** Em baixas concentrações, usar respirador com filtro químico para vapores orgânicos. Em altas concentrações, usar equipamento de respiração autônoma ou conjunto de ar mandado.

- **Proteção das mãos:** Luvas impermeáveis (PVC, polietileno ou neoprene) em atividades de contato direto com o produto

- **Proteção dos olhos:** Nas operações onde possam ocorrer projeções ou respingos, recomenda-se o uso de óculos de segurança ou protetor facial.

- **Proteção da pele e do corpo:** O contato com a pele deve ser minimizado através do uso de vestimenta protetora impermeável.

**Medidas de higiene:** Higienizar roupas e sapatos após o uso. Métodos gerais de controle utilizados em Higiene Industrial devem minimizar a exposição ao produto. Não comer, beber ou fumar ao manusear produtos químicos.

**9. Propriedades Físico-Químicas**

**Estado físico:** Sólido na temperatura ambiente.

**Forma:** Rolos.

**Cor:** Preto.

**Odor:** Característico.

**pH:** não disponível.

**Ponto de fulgor:** > 235°C (vaso fechado).

PRODUTO: HIPERFITA

Nº FISPQ: 036

REVISÃO: 02

DATA DA ÚLTIMA REVISÃO: 05/09/2022

**Solubilidade:****Em água:** Não-Solúvel.**Em solvente orgânico:** Solúvel em tricloroetileno (99 %).**Taxa de evaporação:** Não aplicável.**Inflamabilidade (sólido; gás):** Não aplicável.**Limite de inflamabilidade ou explosividade inferior:** Não aplicável.

- **Limite de inflamabilidade ou explosividade superior:** Não aplicável
- **Pressão de vapor:** Não disponível
- **Densidade de vapor:** Não disponível
- **Densidade relativa:** Não disponível
- **Coefficiente de partição - n-octanol/água:** Não disponível
- **Temperatura de autoignição:** Não disponível
- **Temperatura de decomposição:** Não disponível
- **Viscosidade:** Não disponível
- **Outras informações:** Densidade: 1.1 g/cm<sup>3</sup>

**10. Estabilidade e Reatividade****Condições específicas****- Estabilidade:** Estável à temperatura ambiente e sob condições normais de uso.**Reações perigosas:** Não são conhecidas.**Condições a evitar:** Não são conhecidas.**Materiais ou substâncias****Incompatíveis:** Solventes e ácidos.**Produtos perigosos da decomposição:**

Por combustão libera gases irritantes, dióxidos de carbono, hidrocarbonetos, monóxidos de carbono. A combustão normal produz dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>), vapor d'água, e pode produzir óxidos de enxofre (S). A combustão incompleta pode produzir monóxido de carbono.

**11. Informação Toxicológica****Informações de acordo com as diferentes vias de exposição**

Não especificado pela legislação brasileira.

PRODUTO: HIPERFITA

Nº FISPQ: 036

REVISÃO: 02

DATA DA ÚLTIMA REVISÃO: 05/09/2022

**Toxicidade Aguda:**

Ingestão: Fumos de asfalto DL50 = 5 - 15g/kg (literatura)

Sintomas: A inalação dos fumos, quando o produto for aquecido e fundido, pode provocar dores de cabeça e náuseas.

**- Efeitos locais:****Inalação**

Se inalado é considerado praticamente não-tóxico para os órgãos internos, irritação no nariz e garganta.

**Contato com a pele**

O contato quando o produto estiver aquecido pode causar severas queimaduras.

**Contato com os olhos**

Contato quando aquecido pode causar queimaduras. Causa ardência.

**12. Informações Ecológicas**

- **Mobilidade:** Prevenir a contaminação do solo e lençol freático, esgotos ou águas de superfície fazendo o descarte correto.

**- Ecotoxicidade**

O produto não é considerado prejudicial ao meio ambiente.

**13. Considerações Sobre Tratamento e Disposição****Métodos de tratamento e disposição**

- **Produto:** A geração de resíduos deve ser minimizada ao máximo. A disposição dos produtos, resíduos e embalagens devem estar de acordo com as regulamentações locais municipais, estaduais e nacionais. Não descartar este produto em esgotos, rios, lagos e mananciais.

- **Resíduos:** Não despejar em esgotos, águas superficiais ou no solo. Descartar em instalação autorizada.

- **Embalagem usada:** Não aplicável.

PRODUTO: HIPERFITA

Nº FISPQ: 036

REVISÃO: 02

DATA DA ÚLTIMA REVISÃO: 05/09/2022

#### 14. Informações Sobre Transportes

**Terrestre:** Vias terrestres (Resolução 5.947/21 ANTT): Produto não classificado como perigoso para transporte.

**N.º ONU:** Não Aplicável.  
**Classe de risco:** Não Aplicável.  
**N.º de risco:** Não Aplicável.  
**Grupo de embalagem:** Não Aplicável.  
**Nome apropriado para embarque:** Não Aplicável.

#### Fluviais:

**N.º ONU:** Não Aplicável.  
**Classe de risco:** Não Aplicável.  
**N.º de risco:** Não Aplicável.  
**Grupo de embalagem:** Não Aplicável.  
**EmS** Não Aplicável.  
**Nome apropriado para embarque:** Não Aplicável.

#### Aéreo:

**N.º ONU:** Não Aplicável.  
**Classe de risco:** Não Aplicável.  
**N.º de risco:** Não Aplicável.  
**Grupo de embalagem:** Não Aplicável.  
**Nome apropriado para embarque:** Não Aplicável.

#### 15. Regulamentações

##### Informações sobre riscos e segurança:

##### Etiquetagem

**Classificação conforme NFPA:** Incêndio: 1  
 Saúde: 0  
 Reatividade: 0  
 Outros: Nada consta

- Classificação brasileira: Não especificado pela legislação brasileira.

- Outras classificações: Produto não inflamável.

- Frases de segurança: S02: Manter longe do alcance de crianças.  
 S25: Evitar contato com os olhos.

- Símbolo: Xn: nocivo.

-Regulamentação de transporte terrestre de produtos perigosos - Ministério dos Transportes.

- Portaria 3214 do Ministério do Trabalho.



PRODUTO: HIPERFITA

Nº FISPQ: 036

REVISÃO: 02

DATA DA ÚLTIMA REVISÃO: 05/09/2022

- Normas Regulamentadoras - NR's.
- OSHA, ACGIH.
- IATA, ADR, IMDG.

## 16. Outras Informações

### Referências bibliográficas:

- Portaria n.º 3214 - Norma Regulamentadora NR's.
- Modelo de acordo com a NBR 14725-4:2009.
- FISPQ – Fornecedores.

### Legenda:

LD50: dose letal para 50% da população infectada.

LC50: concentração letal para 50% da população infectada.

CAS: chemical abstracts service.

"As informações aqui contidas baseiam-se no atual nível de conhecimento da empresa. Ficam excluídas todas as garantias. O usuário dos produtos é responsável pelo cumprimento das leis e determinações existentes. Favor consultar a ficha técnica / modo de emprego do produto antes de sua utilização".

### CONTROLE DE REVISÃO

REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA
00	EMISSAO INICIAL	23/08/2021
01	ATUALIZAÇÃO	08/08/2022
02	REVISAO DE TRANSPORTE	05/09/2022

PRODUTO: HIPERFITA

Nº FISPQ: 036

REVISÃO: 02

DATA DA ÚLTIMA REVISÃO: 05/09/2022

**BIBLIOGRAFIA**

[Purple Book] – ONU – Organização das Nações Unidas

[ECHA] European Chemical Agency. Regulamentos 1907/2006 e 1272/2008. Disponível em: <http://echa.europa.eu/>

[HSNO] NOVA ZELÂNDIA. HSNO Chemical Classification and Information Database (CCID). Disponível em: <http://www.epa.govt.nz/search-databases/Pages/nzioc-search.aspx>

[IFA] ALEMANHA. GESTIS Substance Database. Disponível em: [http://gestis-en.itrust.de/nxt/gateway.dll/gestis\\_en/000000.xml?f=templates\\$fn=default.htm\\$3.0](http://gestis-en.itrust.de/nxt/gateway.dll/gestis_en/000000.xml?f=templates$fn=default.htm$3.0)

[NITE – National Institute of Technology and Evaluation] JAPÃO. Chemical Management. Disponível em: [http://www.safe.nite.go.jp/english/ghs/ghs\\_index.html](http://www.safe.nite.go.jp/english/ghs/ghs_index.html)

[NIOSH – The National Institute for Occupational Safety and Health] ESTADOS UNIDOS. Centers for Disease Control and Prevention. Disponível em: <http://www.cdc.gov/niosh/topics/default.html>

[ACGIH] – American Conference of Governmental Industrial. Disponível em: <https://www.acgih.org/> ISO 11014